

Eaton EVBAF116A

Catalog Number: EVBAF116A

PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

General specifications



Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

Katalogové číslo

EVBAF116A

Délka/hloubka produktu

1 mm

Výška výrobku

1 mm

Šířka výrobku

1 mm

Hmotnost výrobku

1 kg

Soulad

CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive

Certifikace

IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr

Kód modelu

PDU G4 BA 0U 309 16A 1P
12xC13,12xC39

Technické údaje produktu

Zdroje

Elektrické zapojení

P řipojovací šňůra se zástrčkou

Výkon

3.7 kW max

Provedení

0U (svislé)

Směr montáže

Svislý

Počet výstupů 6-20R

0

Počet výstupů C20

0

Jmenovitý proud

16A

Zapojení vstupu

IEC-60309 16A 1Ph

Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

Počet výstupů L14-30R

0

Osazeno:

Montážní materiál

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Hodnocení

Jiná

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

Jistič

0

Velkokapacitní konfigurace

No

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

Zvláštní charakteristiky

Versatile C39 outlet
supports C14 or C20 power
cord plug

High retention outlets
designed to securely fit
standard power cords and
support P-Lock power cords

Color-coded outlet banks
and corresponding circuit
breakers

Délka šňůry

3m

Počet výstupů 6-15R

0

Barva

Černá

SNMP

Ne

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(12) C13, (12) C39

Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

12

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Jednofázové

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

12

Ethernetové rozhraní

Ne

Komunikace

No

Počet výstupů C19

12

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Vstupní napětí

200-240V

Materiál

Aluminium

Počet výstupů L6-20R

0

Typ

Rack PDU

Amperemeter

No

Sériové rozhraní

No

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)