

Eaton EVBAFC20A

Catalog Number: EVBAFC20A

PDU G4 BA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

General specifications



Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

Katalogové číslo

EVBAFC20A

Délka/hloubka produktu

1 mm

Výška výrobku

1 mm

Šířka výrobku

1 mm

Hmotnost výrobku

1 kg

Soulad

CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive

Certifikace

IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
cTUVus

Kód modelu

PDU G4 BA 0U C20 16A 1P
12xC13,12xC39

Technické údaje produktu

Zdroje

Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

Výkon

3.7 kW max

Provedení

0U (svislé)

Směr montáže

Svislý

Počet výstupů 6-20R

0

Počet výstupů C20

0

Jmenovitý proud

16A

Zapojení vstupu

C20

Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

Počet výstupů L14-30R

0

Osazeno:

Montážní materiál

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Hodnocení

Jiná

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

Jistič

0

Velkokapacitní konfigurace

No

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

Zvláštní charakteristiky

Versatile C39 outlet
supports C14 or C20 power
cord plug

High retention outlets
designed to securely fit
standard power cords and
support P-Lock power cords

Color-coded outlet banks
and corresponding circuit
breakers

Délka šňůry

3m

Počet výstupů 6-15R

0

Barva

Černá

SNMP

Ne

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(12) C13, (12) C40

Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

12

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Jednofázové

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

12

Ethernetové rozhraní

Ne

Komunikace

No

Počet výstupů C19

12

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Vstupní napětí

200-240V

Materiál

Aluminium

Počet výstupů L6-20R

0

Typ

Rack PDU

Sériové rozhraní

No

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)