

Eaton EVMAF332X

Catalog Number: EVMAF332X

EatonPDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39

General specifications

Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

Katalogové číslo

EVMAF332X

Délka/hloubka produktu

1 mm

Výška výrobku

1 mm

Šířka výrobku

1 mm

Hmotnost výrobku

1 kg

Soulad

CB

LVD Directive

RoHS Directive

WEEE Directive

Packaging Directive

Certifikace

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CISPR 35/EN 55035

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

IEC 61000-3-11

IEC 61000-3-12

Kód modelu

PDU G4 MA 0U 309 32A 3P
24xC13,18xC39



Počet výstupů C13

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Třífázový

Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Výkon

22 kW max

Provedení

0U (svislé)

Směr montáže

Svislý

Počet výstupů 6-20R

0

Počet výstupů C20

0

Jmenovitý proud

32 A

Zapojení vstupu

IEC-60309 32A 3Ph

Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet výstupů L14-30R

0

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

18

Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

Hodnocení

Ve vzdálenosti

Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

Ethernetové rozhraní

Ano

Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

42

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

Velkokapacitní konfigurace

Yes

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

Zvláštní charakteristiky

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power
cord plug

High retention outlets

designed to securely fit
standard power cords and
support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL
2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control
module

Network Cascading, connect
up to 32 PDUs via network
loop

Power sharing between two
network modules PDUs

ensures constant access to
PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade
measurement accuracy

Gigabit network card with 2x
Gb ports
Support protocols RestAPI,
Modbus TCP, SNMP, LDAP,
HTTPS
1% measurement accuracy
at the outlet level (V, W, A)
Outlets control for On/Off,
reboot, and sequential start-
up capabilities

Počet výstupů C19

18

Řízení výstupu

Ano

Spínatelný

Ano

Délka šňůry

3m

Vstupní napětí

240/415V

Počet výstupů 6-15R

0

Barva

Černá

SNMP

Ano

Materiál

Aluminium

Kategorie přepětí

2

Výstupní zásuvky

(24) C13, (18) C39

Počet výstupů L6-20R

0

Počet výstupů L6-30R

0

Typ

Rack PDU

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Sériové rozhraní

Yes

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)