

# Eaton EVMAF316A

Catalog Number: EVMAF316A

EatonPDU G4 MA 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

## General specifications



### Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

### Katalogové číslo

EVMAF316A

### Délka/hloubka produktu

1000 mm

### Výška výrobku

53 mm

### Šířka výrobku

52 mm

### Hmotnost výrobku

3.4 kg

### Soulad

FCC part 15 class A  
CAN ICES-003 class A  
CB  
LVD Directive  
RoHS Directive  
WEEE Directive  
Packaging Directive

### Certifikace

cTUVus  
UL 62368-1  
IEC 62368-1  
EN IEC 63000  
CE  
EAC  
UKCA  
Cm  
Ukr  
IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-4  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
CISPR 35/EN 55035

### Kód modelu

PDU G4 MA 0U 309 16A 3P  
12xC13,12xC39

## Technické údaje produktu

## Zdroje

### Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

### Výkon

11 kW max

### Provedení

0U (svislé)

### Směr montáže

Svislý

### Počet výstupů 6-20R

0

### Počet výstupů C20

0

### Jmenovitý proud

16A

### Zapojení vstupu

IEC-60309 16A 3ph

### Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

### Počet výstupů L14-30R

0

### Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

### Hodnocení

Ve vzdálenosti

### Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

### Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

24

### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

### Velkokapacitní konfigurace

Yes

### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

## Zvláštní charakteristiky

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power cord plug

High retention outlets

designed to securely fit

standard power cords and

support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL

2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control

module

Network Cascading, connect

up to 32 PDUs via network

loop

Power sharing between two

network modules PDUs

ensures constant access to

PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade

measurement accuracy

Gigabit network card with 2x

Gb ports

Support protocols RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

1% measurement accuracy

at the outlet level (V, W, A)

Outlets control for On/Off,

reboot, and sequential start-

up capabilities

## Délka šňůry

3m

## Počet výstupů 6-15R

0

## Barva

Černá

## SNMP

Ano

## Kategorie přepětí

2

## Výstupní zásuvky

(12) C13, (12) C39

Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

12

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

Třířákový

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

12

Ethernetové rozhraní

Ano

Počet výstupů C19

12

Řízení výstupu

Ano

Spínatelný

Ano

Vstupní napětí

240/415V

Materiál

Aluminium

Počet výstupů L6-20R

0

Série

G4

Typ

Rack PDU

Sériové rozhraní

Yes

Montážní rozměr (metrický)

52

Počet výstupů L5-20R

0



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2023 Eaton. Všechna  
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)