

# Eaton EVMIF316X

Catalog Number: EVMIF316X

Eaton PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39

## General specifications



### Název výrobku

Eaton Rack PDU G4

### Katalogové číslo

EVMIF316X

### Délka/hloubka produktu

1 mm

### Výška výrobku

1 mm

### Šířka výrobku

1 mm

### Hmotnost výrobku

1 kg

### Soulad

CB

LVD Directive

RoHS Directive

WEEE Directive

Packaging Directive

### Certifikace

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

CISPR 35/EN 55035

### Kód modelu

PDU G4 MI 0U 309 16A 3P

24xC13,18xC39

## Technické údaje produktu

## Zdroje

### Elektrické zapojení

Připojovací šňůra se zástrčkou

### Výkon

11 kW max

### Provedení

0U (svislé)

### Směr montáže

Svislý

### Počet výstupů 6-20R

0

### Počet výstupů C20

0

### Jmenovitý proud

16A

### Zapojení vstupu

IEC-60309 16A 3ph

### Počet výstupů PC (SCHUKO)

0

### Počet výstupů L14-30R

0

### Jmenovitá frekvence

50/60 Hz

### Hodnocení

Ve vzdálenosti

### Provozní teplota

0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)

### Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem

42

### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 25

0

### Velkokapacitní konfigurace

Yes

### Počet zásuvek standardního švýcarského typu 23

0

## Zvláštní charakteristiky

Remote Site Management  
Versatile C39 outlet  
supports C14 or C20 power  
cord plug  
High retention outlets  
designed to securely fit  
standard power cords and  
support P-Lock power cords  
Cybersecurity standards UL  
2900-1 and IEC 62443-4-2  
Hot-Swap network control  
module  
Network Cascading, connect  
up to 32 PDUs via network  
loop  
Power sharing between two  
network modules PDUs  
ensures constant access to  
PDU data & sensors  
1% IEC Class 1 billing grade  
measurement accuracy  
Gigabit network card with 2x  
Gb ports  
Support protocols RestAPI,  
Modbus TCP, SNMP, LDAP,  
HTTPS  
Optional sensor  
Temperature/Humidity

## Délka šňůry

3m

## Počet výstupů 6-15R

0

## Barva

Černá

## SNMP

Ano

## Kategorie přepětí

2

## Výstupní zásuvky

(24) C13, (18) C39

## Počet výstupů L6-30R

0

Počet výstupů 5-20R

0

Počet britských zásuvek BS1363

0

Počet výstupů 5-15R

0

Počet výstupů L5-30R

0

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 15

0

Počet výstupů C13

24

Počet zásuvek standardního švýcarského typu 13

0

Fáze

T řířázový

Montážní rozměry (standardizované)

metrický

Příslušenství

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Počet pevně zapojených výstupů

0

Počet výstupů (jiných)

18

Ethernetové rozhraní

Ano

Počet výstupů C19

18

Řízení výstupu

Ne

Spínatelný

Ne

Vstupní napětí

240/415V

**Materiál**

Aluminium

**Počet výstupů L6-20R**

0

**Série**

G4

**Typ**

Rack PDU

**Sériové rozhraní**

Yes

**Montážní rozměr (metrický)**

52

**Počet výstupů L5-20R**

0



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2023 Eaton. Všechna  
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)