



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2735dw

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

UNIVERSÁLNÍ POMOCNÍK S KOMPAKTNÍMI ROZMĚRY.



M2735dw vás ohromí širokými možnostmi konektivity, vlastnostmi, jako je Wi-Fi Direct a v neposlední řadě je to schopnost tisknout v rozlišení 1200 dpi, dále kopírování, barevné skenování a fax. Všechny tyto funkce zapadají do dobře navrženého a kompaktního designu multifunkce, kterou nebudete chtít přesouvat mimo svoji kancelář.

Další vlastnosti: M2735dw můžete ovládat přes 4,3" barevný dotykový displej, který je uživatelsky přívětivý; a to i pro nezkušené uživatele. A samozřejmě, jak se dá očekávat od libovolného zařízení KYOCERA, i tato multifunkce je mimořádně spolehlivá a nenechá vás v nesnázích, když jde do tuhého.

- > Až 35 stran A4 za minutu černobíle
- > Čas do vytištění první kopie je 6,9 sekundy
- > 4,3" (10,9 cm) dotykový displej pro lepší ovládání
- > Rozlišení tisku 1200 dpi
- > Wi-Fi a Wi-Fi Direct s podporou AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Funkce tisku, kopírování, barevného skenování a faxu jako standard
- > Kompaktní design s tichým provozem
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

ECOSYS M2735dw OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 10,9 cm (4,3") barevný dotykový displej

Rychlost tisku: až 35 stran A4 min. černobíle

Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 20 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 6,8 sekundy nebo méně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,9 sekundy nebo méně

Procesor: 800 MHz

Paměť: standardně 512 MB, max. 1536 MB

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Rozměry (Š × H × V): hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 19 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:
Kopírování/Tisk: 661 W
Pohotovostní režim: 21 W
Klidový režim: 1 W nebo méně

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
Kopírování/Tisk: 51/51 dB(A) LpA
Tichý mód: 47 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 29 dB(A) LpA
Klidový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m²

Podavač originálů: 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm)

Výstupní kapacita: max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů)

Souvislé kopírování: 1–999 (při instalaci volitelné paměti)

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: ruční: 9 kroků

Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržitě skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně)

Rozlišení skenování: 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi (standard), 200 × 100 dpi, 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi

Max. velikost originálu: A4 (na skenovací sklo), Legal (podavač originálů)

Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR)

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS

Metoda komprese: MMR/JPEG

Funkcionalita: integrovaný adresář, LDAP, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy/list nebo méně

Adresář: 200 položek

Rozlišení faxu:

Normální: 200 × 100 dpi, Kvalitní: 200 × 200 dpi
Superkvalitní: 200 × 400 dpi, Ultrakvalitní: 400 × 400 dpi

Max. velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výťažnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-1150: černý toner na 3 000 stran A4 startovací toner na 1 000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Navýšení paměti: MD3-1024: 1024 MB

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

CB-1100: Dřevěná skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 200.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 100.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOLIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS M2735dw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

