

Zvyšování produktivity

Odolná, výkonná a trvanlivá tiskárna ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx se dokonale hodí do vaší domácí kanceláře a umožňuje hladší vzdálenou spolupráci díky připojení ke cloudu a funkci mobilního tisku.



ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx

Barevná tiskárna formátu A4

Až 21 stran za minutu

Jednoduché uživatelské rozhraní

Specifikace

OBECE

Barevná laserová tiskárna KYOCERA ECOSYS

Ovládací panel: Barevný dotykový displej (2,7")

Typ: Stolní

Rychlost tisku: Až 21 stran za minutu A4 jednostranně, až 11 stran za minutu A4 oboustranně

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi

Doba zahřívání: 32 sekund nebo méně

Doba do prvního výtisku: 11/12,5 sekund nebo méně

Procesor: ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz

Paměť: Standardně 1GB

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz)², USB host pro USB flash paměť, IC Card Reader, slot pro SD/SDHC kartu

Integrované účtovací úlohy: 20 uživatelských účtů

Rozměry (š x h x v):

Bez obalu: 410 x 410 x 329 mm

S obalem: 596 x 571 x 459 mm

Hmotnost: Bez obalu: Přibližně 22 kg (se startovacím tonerem), přibližně 21 kg (bez startovacího toneru)

S obalem: 28 kg

Zdroj napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 345 W, Pohotovostní režim: 33 W

Režim spánku: 0.3 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku: ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 48 dB (A)

Tichý režim: 44 dB (A)

Pohotovostní režim: 30 dB (A)

Bezpečnostní normy: TÜV/GS, CE

Tato jednotka je vyrobena v souladu s normou kvality ISO 9001 a ekologickou normou ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: víceúčelová přihrádka: 50 listů, 60–220 g/m², A6, A5, A4, custom (70 x 148 – 216 x 356 mm).

Standardní univerzální přihrádka na papír: 250 listů, 60–163 g/m², A6, A5, A4, custom (100 x 148 – 216 x 356 mm).

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 550 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, oboustranný tisk, 60–120 g/m², A5, A4, custom (140 x 210 – 216 x 356 mm).

Výstupní kapacita: 150 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Operační systémy: Všechny současné operační systémy, Windows, MAC OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, na vyžádání i další operační systémy.

Pisma/čárové kódy: 93 obrysových písem (PCL6, KPDL3), 4 písma (Calibri), 4 písma (Cambria), 1 bitmapové písmo, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (e.g. EAN-8, EAN-13, EAN-128), 1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417), (PCL a další čárové kódy k dispozici jako možnost)

Tiskové funkcionality: "Proof and hold"³, Job storage³, rychlé kopírování³, soukromý tisk³, Způsob ukládání dat pomocí PIN kódu a hesla³, tisk IPP, tisk e-mailem, tisk WSD, EcoPrint – režim úspory toneru, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, dávkový výstup, úprava obrazu, Pull print, VPSX, IPP PIN tisk, Kyocera Cloud Access, volitelná integrace vybraných funkcí Kyocera Cloud Print a Scan

Bezpečnostní funkce: Secure Boot, Run-time Integrity Check, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Důvěrný tisk", Přímý tisk šifrovaných PDF, Bezpečnostní vodoznak, Digitální podpis PDF, IPP přes TLS, WSD, Lokální a síťové ověřování, Ověřování Windows (NTLM v2, Kerberos), Restrikce na skupinu uživatelů skrze přihlášení administrátora, IP filtering, Restrikce portů, Blokování periferií, Rychlé nastavení zabezpečení, Ověření administrátora pro aktualizaci firmwaru, Podpora SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Volitelně TPM (Trusted Platform Module).

Podpora mobilního tisku: KYOCERA Mobile Print app pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct⁴.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s ISO/IEC 19798.

TK-5480K Toner Kit: Mikrojemný toner černé barvy na 1250 stran A4. Kapacita startovacího toneru je 1 500 stran A4.

TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y Toner Kit: Mikrojemné tonery cyan, magenta, yellow na 1 250 stran A4. Kapacita startovacího toneru je 1 500 stran A4.

TK-5490K Toner Kit: Mikrojemný toner černé barvy na 2800 stran A4.

TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y Toner Kit: Mikrojemný azurový, purpurový, žlutý toner na 2 400 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5110 (max. 1 jednotka): Max. 250 listů, 60 – 163 g/m²; A6, A5, A4, custom (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

BEZPEČNOST

UG-33: ThinPrint podpora

UG-51: TPM (Trusted Platform Module), dodatečná ochrana důvěrných údajů

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

K dispozici je podpora různých ověřovacích klíčů

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner černý, azurový, purpurový, žlutý na 1 500 stran, rychlý průvodce, bezpečnostní pokyny, napájecí kabel.

DVD s ovladači, softwarem a uživatelskou příručkou není součástí dodávky. Ke stažení ovladačů a softwaru je nutný počítač s připojením k internetu.

¹ Zařízení není navrženo tak, aby dosahovalo uvedených objemů v nepřetržitém provozu.

² Pouze ECOSYS PA2600cwx

³ Je vyžadována volitelná paměťová karta SD/SDHC

⁴ V závislosti na zemi

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem tisk. Zařízení ECOSYS jsou díky svým komponentům s dlouhou životností navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulární konstrukce umožňuje podle potřeby přidávat funkce rozšiřující pracovní postupy. Integrovaný systém software zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí méně vás i životní prostředí.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz